

WL2 Firewall®

Kiváló szűrőképesség, könnyű
használat, stílusos design

Tisztított víz a munkahelyeken

A WL2 Firewall® ideális megoldás azokra a munkahelyekre, ahol kimagasló minőségben tisztított hideg, normál vagy forró hőmérsékletű vizet szeretnének.

Egyedülálló technológia

A WL2 Firewall® három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy teljesítményű szűrés

A Waterlogic szűrőit az IAPMO K+F szigorú szabványai által hitelesítették és viselik a Water Quality Platinum pecsétet, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szűrést nyújtják. Mindezen túl a típus rendelkezik a hazai felügyelet, az NKK, laborvizsgálatokkal alátámasztott ivóvízbiztonsági engedélyével is. Ez garantálja, hogy minden egyes csepp olyan jó, mint az előző.



Firewall® tisztítás

A Waterlogic szabadalmaztatott és tanúsított Firewall® UVC tisztítórendszere alaposan megtisztítja a vizet egészen a kifolyáspontig így mikrobiológiailag biztonságos vizet biztosít. Garantáltan mentes: 9,9999%-ban baktériumoktól, 99,99%-ban vírusoktól és 99,9%-ban cisztáktól.



BioCote® antimikrobiális védelem

Az adagolási területet körülvevő kulcsfontosságú műanyag felületeket BioCote® ezüstion-bevonattal látják el, amely folyamatos védelmet biztosít a baktériumok, penészgombák és gombák széles spektruma ellen, és csökkenti a keresztszennyeződés kockázatát.

Tanúsított tisztaság

A Firewall® technológia olyan teszt kritériumoknak is megfelelt, mint az NSF/ANSI-55A minősítésű UV, NSF P231 szabályok. Ezzel egyedülálló a víztisztítók piacán. A Firewall® technológia a legbiztonságosabb vizet biztosítja a munkahelyeken.



Érintésmentes adagolás
opcionálisan elérhető.

R600a gas

Zero environmental
impact



Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall® UV technológia, 99,9999%-al csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

Átlagos méretű, kulacsok vagy palackok befogására alkalmas adagolófelület.

Hűtőgázként, a természetben is előforduló R600a gázt használ, ami nem rongálja az ózonréteget.

Nagyméretű csepptálcával rendelkezik.

LED UV hibajelző a könnyebb szervizelés érdekében.

BioCote® védett adagolófelület (beleértve a csepegtető tálcát, a hideg csapot és az adagoló gombokat).

Érintésmentes adagolás az infravörös (IR) modul vagy pedálok segítségével a nagyobb higiéniaért és biztonságot (opcionális).

Típusok

hideg szénasavas mentes forró extra forró

CA



HC



Technikai adatok

Elérhető változat

Szabadon álló és Pultra helyezhető

[Kérésre rendelhető érintésmentes, pedálos vagy infravörös működtetéssel.]

Méretek

Szabadon álló:

349 mm (Sz.) x 1024 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)

Pultra helyezhető:

349 mm (Sz.) x 473 mm (Ma.) x 363 mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

230 mm

Tömeg (Hideg-Meleg víz adó típus)

Szabadon álló: 27-29 kg

Pultra helyezhető: 20-24 kg

Szűrő típusa

Szénszűrő

*A szűrő típusa a helyi vízviszonyoktól függ

Kapacitás

Forró tartály: 1,5 liter

Hideg tartály (Szabadon álló): 4 liter

Hideg tartály (Pultra helyezhető): 2 liter

Csepptálca kapacitás

360 ml

Kompresszor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 3° / 5° / 7°C (alapértelmezett 5°C)

Forró: 85-87°C (alapértelmezett 85°C)

Felhasználók száma 10 - 30

Lépjen velünk kapcsolatba

Waterlogic Magyarország

www.waterlogic.hu

+36 (1) 920 64 80

info@waterlogic.hu

Tesztelt és tanúsított



Firewall technológia a IAPMO R&T által hitelesítve NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.

*a tanúsítvány a különböző modellektől vagy termékektől függően