

# WL4 Firewall®

Áttörés a víztisztításban! Igazoltan jó működés, megnyerő design



## Kiváló tulajdonságokkal rendelkező nagykapacitású berendezés munkahelyek számára

Mindenféle munkahelyre alkalmas, széleskörű funkciókkal rendelkező gép, amely kiváló tisztaságú ivóvizet biztosít.

## Egyedülálló technológia

A WL4 Firewall (WL4 FW) három tisztítási technológiát alkalmaz:



### Nagy hatékonyságú szűrés

A Waterlogic berendezések szűrői megfelelnek a legmagasabb fokú nemzetközi előírásoknak. A szűrők arany fokozatú minősítése garancia a legjobb minőségre.



### Firewall tisztítás

A Firewall UVC technológia a Waterlogic szabadalmazott fejlesztése. A víz kifolyási pontján történik a baktérium mentesítés, ami garantálja a 99,9999%-os tisztaságot.



### BioCote® védelem

A WL4 FW vízkifolyó cső környezete BioCote® védelemmel van ellátva. Ez egy olyan ezüstion kezelést jelent, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.

**R600a gas**

**Zero  
environmental  
impact**

## Kiváló kapacitás biztonsággal egybekötve

Különböző biztonsági funkciók mellett a WL4 FW nagy kapacitásának köszönhetően, azon munkahelyek nélkülözhetetlen víz állomása, ahol az egészség és a folyamatos megbízhatóan tiszta víz fontos.

## Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall UV technológia minden esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

NSF követelményeknek megfelelő színvonal.

A modul összeállításnak köszönhetően a gépet lehet asztali és álló verzióban is használni. Az álló verzióban elfér a Co2 palack.

A beépített hőkapcsoló és vízszivárgás elleni védelem extra biztonságot jelent a felhasználóknak.

Ha a berendezés használaton kívül van, "alvó üzemmódra" vált, ami lényeges energia megtakarítást eredményez.

Beépített felhasználóbarát LED panel, könnyen kezelhető nyomógombok, vízfunkciókhoz illő világítás.

Amikor a csepptálca megtelik, a beépített vízérzékelő jelez.

A szabadon álló modell beépített poháradagolóval rendelkezik.

LED UV kijelzővel szerelt berendezés, jelzi a szerviz igényt.

BioCote® külső védelem.

## Technikai adatok

### Elérhető változat

Pultra helyezhető és szabadon álló

### Méretek

Szabadon álló gép:  
418 mm (Sz.) x 1238 mm (Ma.) x 470 mm (Mé.)  
Pultra helyezhető gép:  
418 mm (Sz.) x 439 mm (Ma.) x 470 mm (Mé.)

### Pohártartó rész magassága

240 mm

### Súly

Pultra helyezhető gép: 24-35 kg  
Szabadon álló gép: 42-53 kg

### Standard szűrőkészlet

Szénszűrő

### Kapacitás

Forró tartály: 1,2 l  
Hideg tartály: 4,5 l

### Kompresszor

(R600a 1/8HP) 220/240v 50Hz

### Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 6°- 9°C (alapértelmezett 5°C)  
Forró: 87°C  
Extra forró: 93°C

## Típusok

	hideg	szénsavas	szobahőmérsékletű	forró	extra forró
1					
2					

## Felhasználók száma

30 - 50



## Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Class A  
Ultraviolet Microbiological  
Water Treatment Systems  
NSF P231  
Protocol for  
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY  
GUARANTEED

\*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok

Waterlogic International és a WLI Trading fenntartja magának a jogot, hogy a folyamatos kutatási és fejlesztési eredmények miatt, előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy változtassa a berendezés műszaki adatait. Azon országokban, ahol a cég saját vállalatával van jelen, a Waterlogic név és a Waterlogic logó/névjegy, a Firewall név és Firewall logó/névjegy védjegyek képeznek. WLI Trading jogosult a BioCote név használatára, valamint a BioCote logó/névjegyet védjegyként regisztrálta a BioCote Limited társaságnál.

## Lépjön velünk kapcsolatba!

**Waterlogic Magyarország Kft.**

+ 36 (1) 883 21 37  
info@waterlogic.hu

További információkért látogassa meg  
[www.waterlogic.hu](http://www.waterlogic.hu) oldalunkat!